
BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Podle nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP)

REPSOL DESCONGELANTE DE PARABRISAS**ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

Obchodní název	REPSOL DESCONGELANTE DE PARABRISAS
Chemický název	Nevztahuje se
Jiné názvy	Nevztahuje se
CAS	Nevztahuje se
Č. ES (EINECS)	Nevztahuje se
Indexové č. (Příloha VI Nařízení ES č. 1272/2008)	Nevztahuje se
Registrační číslo	Nevztahuje se
Schvalovací číslo	Nevztahuje se
Kód materiálu	RP706B

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Odmrazovač čelního skla.





1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost	REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
Adresa	Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Španělsko
Telefon	+34 917538000/+34 917538100
Fax	+34 902303145
E-mailová adresa	FDSRLESA@repsol.com

1.4 Nouzové telefonní číslo

Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670

BEZPEČNOSTNÍ LISTY
ODDÍL 2. Identifikace rizik

2.1 Klasifikace látky nebo směsi	2.2 Údaje na štítku	
KLASIFIKACE (směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES)	OZNAČENÍ	
F+; R12 Xi; R36 R67	Symbole F+ Xi	 
	R-věty	R12: Extrémně hořlavý. R36: Dráždí oči. R67: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
	S-věty	S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení — Zákaz kouření. S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádoba pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na rozžhavený materiál. Uchovávejte mimo zdroje zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
KLASIFIKACE dle Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP)	OZNAČENÍ	
Aerosol: Aerosol 1 Vážné poškození očí / podráždění očí: Eye Irrit. 2 Toxicita pro specifické cílové orgány: STOT SE 3	Piktogramy GHS02 GHS07	 
	Signální slovo	Nebezpečí

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

	Věty o nebezpečnosti	H222: Extrémně hořlavý aerosol. H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
	Doplňkové informace	Nevztahuje se
	Pokyny pro bezpečné zacházení	P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P264: Po manipulaci důkladně omyjte. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

2.3 Další nebezpečí

Výsledky posouzení obsahu PBT a vPvB v přípravku lze v souladu s kritérii uvedenými v příloze XIII nařízení REACH nalézt v kapitole 12.5 tohoto bezpečnostního listu.

Informace o dalších nebezpečích, jiných než která jsou uvedena v klasifikaci nebezpečnosti, ale která mohou přispět k celkové nebezpečnosti přípravku, naleznete v částech 5, 6 a 7 tohoto bezpečnostního listu.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

ODDÍL 3. Složení / informace o složkách

Připravený tekutý aerosolový sprej.

Nebezpečné složky (Dir. 67/548/CEE)	Koncentrace (%)	KLASIFIKACE
Izopropylalkohol CAS : 67-63-0 Č. ES (EINECS) : 200-661-7	55,25	F; R11 Xi; R36 R67
Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropné plyny. (1,3-butadien <0,1 %) CAS : 68512-91-4 Č. ES (EINECS) : 270-990-9	35	F+; R12
Monoethylenglykol CAS : 107-21-1 Č. ES (EINECS) : 203-473-3	9,75	Xn; R22
Nebezpečné složky Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)	Koncentrace (%)	Věty o nebezpečnosti
Izopropylalkohol CAS : 67-63-0 Č. ES (EINECS) : 200-661-7	55,25	H225, H319, H336
Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát; ropné plyny. (1,3-butadien <0,1 %) CAS : 68512-91-4 Č. ES (EINECS) : 270-990-9	35	H220H280
Monoethylenglykol CAS : 107-21-1 Č. ES (EINECS) : 203-473-3	9,75	H302, H373

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

4.1. Popis pokynů pro první pomoc

Vdechnutí: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch.
Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí/vdechnutí: Nevyvolávejte zvracení.
Vypláchněte ústa vodou.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv.
Velkým množstvím vody a omyjte postiženou oblast.

Styk s očima: Omývejte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut.
Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní i opožděné

Vdechnutí: Vdechování vysokých koncentrací může vyvolat škodlivé účinky na centrální nervovou soustavu, včetně excitace, euforie, bolesti hlavy, závratě, rozostřeného vidění, únavy, třesu, křečí, ztráty vědomí a zástavy dechu.
Pohonná látka má narkotické vlastnosti a může zředěním nebo snížením dostupného množství kyslíku v potenciálních dýchacích zónách způsobit udušení.

Požítí/vdechnutí: Požití může způsobit nevolnost nebo zvracení.

Styk s kůží: Suchá kůže, podráždění v případě opakované nebo dlouhodobé expozici.

Styk s očima: Při styku s očima může vyvolat podráždění s následnou bolestí, slzením a rozostřeným viděním.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

ODDÍL 5. Opatření požární ochrany

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva: Postřik vodou, CO₂, pěna a suchý chemický prášek.

Nevhodná hasiva: Nevztahuje se

5.2. Zvláštní nebezpečí související s látkou nebo směsí

Produkty spalování: CO.

Zvláštní opatření: Nádoby a okolí s vodním postřikem.

Zvláštní nebezpečí: Aerosol může explodovat v důsledku vnitřního tlaku, dosáhne-li vystaven teplotám nad 50 ° C. Kontejnery, které mohou prasknout silou lze promítat při požáru.

5.3. Pokyny pro hasiče:

Nevdechujte plyny z exploze.

ODDÍL 6. Opatření při náhodném úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob: Větrejte zamořeného prostoru.

Odstraňte všechny možné zdroje vznícení.

Vyhnete se kontaktu s kůží a očima a vdechování par.

Ochrana osob: V přítomnosti vysokých koncentrací plynu používejte dýchací přístroj s přívodem vzduchu.

Vodotěsné rukavice a ostatní ochranný oděv, pokud je možný kontakt s výrobkem.

6.2. Ochrana životního prostředí

Radit orgány v případě rozlití se do vodního toku nebo kanalizace nebo kontaminoval půdu nebo vegetaci.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

6.3. Metody a materiály pro kontrolu a vyčištění

Uniklou látku posypte nehořlavým absorpčním materiálem (písek, zemina atd.).
Zabraňte rozlití dosahuje kanalizace, vodních toků nebo půdy.
Poradte se s oprávněnými agenturami.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 8 obsahuje podrobnější informace o osobních ochranných pomůckách a oddíl 13 o likvidaci odpadu.

ODDÍL 7. Manipulace a skladování

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení

Obecná opatření: Odstraňte všechny možné zdroje vznícení.
Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 ° C.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Zvláštní podmínky: Dobré místní odsávání a větrání v uzavřených prostorách, buď pevné a/nebo nucené (podle platných právních předpisů).

Práce na zařízení a nástrojích odolných vůči tvorbě jisker.

Při plnění lahví a manipulaci s nimi je nutné používat rukavice, antistatický oděv a obuv, při těchto úkonech se doporučuje používat ochranné brýle nebo obličejový štít k zamezení možným rozstříkům.

Hromadné plnění, čištění a údržbu nádrží a nádob by měli provádět kvalifikovaní pracovníci s využitím zvláštních stávajících bezpečnostních příruček a pravidel (před prováděním kontroly kvalifikovanými pracovníky ověřte vyprázdnění nádob a absenci par).

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí

Teplota a rozkladné produkty: Neskladujte při vysokých teplotách (obvykle při teplotách nad 50 °C).

Nebezpečné reakce: Extrémně hořlavý/vznětlivý výrobek.

Kapalina má výrazný sklon k tvorbě statického náboje při přenosu v potrubí, takže při nakládce a vykládce je nutné zajistit dostatečné uzemnění pro potrubní systémy a přepravní nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Podmínky skladování: Chraňte před slunečním zářením a skladujte při pokojové teplotě na chladném a dobře větraném místě.
Odstraňte všechny možné zdroje vznícení.
Nedovolte, aby teplota vyšší než 50 ° C.

Neslučitelné materiály: Nevztahuje se

7.3. Specifické konečné použití

Viz oddíl 1 nebo postup povolování produktu

ODDÍL 8. Omezování expozice a ochrana osob

8.1 Kontrolní parametry

GLP (C1-C4 alifatické uhlovodíky): ACGIH TLV (Španělsko): TWA: 1000 ppm. ACGIH (USA): TLV / TWA: 1000 ppm.
Etylenglykol (N° CAS: 107-21-1):
INSHT (Španělsko):VLA-ED: 20 ppm (52 mg/m³) / VLA-EC: 40 ppm (104 mg/m³).
ACGIH (Spojené státy americké): TLV/STEL: 100 mg/m³
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites(Belgie): TWA: 20 ppm (52 mg/m³) / STEL: 40 ppm (104 mg/m³).
Arbejdstilsynet (Dánsko): TWA: 10 mg/m³ / STEL: 20 mg/m³.
TRGS900 AGW (Německo): TWA: 10 ppm (26 mg/m³) / STEL: 20 ppm (52 mg/m³).
EüM-SzCsM (Maďarsko):TWA: 52 mg/m³ / STEL: 104 mg/m³.
NAOSH (Irsko): TWA: 10 mg/m³.
LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Lotyšsko): TWA: 20 ppm (52 mg/m³) / STEL: 40 ppm (104 mg/m³).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polsko): TWA: 15 mg/m³ / STEL: 50 mg/m³.
AFS 2005:17 (Švédsko): NGV: 10 ppm (25 mg/m³) / KTV: 20 ppm (50 mg/m³).
EH40/2005 WELs (Spojené království): OEL-TWA: 10 mg/m³.

Isopropanol (č. CAS: 67-63-0):
INSHT (Španělsko): VLA-ED: 200 ppm (500 mg/m³) / VLA-EC: 400 ppm (1 000 mg/m³).
ACGIH (USA): TLV-TWA: 200 ppm / TLV-STEL: 400 ppm.
GKV_MAK (Rakousko): TWA: 200 ppm (500 mg/m³) / STEL: 800 ppm (2000 mg/m³).
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgie): TWA: 200 ppm (500 mg/m³) STEL: 400 ppm (1 000 mg/m³).
Arbejdstilsynet (Dánsko): TWA: 200 ppm (490 mg/m³) / STEL: 400 ppm (980 mg/m³).

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

INRS (Francie): STEL: 400 ppm (980 mg/m³).
TRGS900 AGW (Německo): TWA: 200 ppm (500 mg/m³) / STEL: 400 ppm (1 000 mg/m³).
EüM-SzCsM (Maďarsko): TWA: 500 mg/m³ / STEL: 2 000 mg/m³.
NAOSH (Irsko): TWA: 200 ppm / STEL: 400 ppm.
LV Nat. Standardizační a metrologické centrum (Lotyšsko): TWA: 350 ppm / STEL: 600 ppm.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Polsko): TWA: 900 mg/m³ / STEL: 1 200 mg/m³.
AFS 2005:17 (Švédsko): NGV: 150 ppm (350 mg/m³) / KTV: 250 ppm (600 mg/m³)
NIOSH (USA): REL/TWA: 400 ppm (980 mg/m³) / REL/STEL: 500 ppm (1225 mg/m³)
OSHA (USA): PEL/TWA: 400 ppm (980 mg/m³)
EH40/2005 WELs (Velká Británie): OEL-TWA: 400 ppm (999 mg/m³) / OEL-STEL: 500 ppm (1 250 mg/m³).

DNEL

CAS: 67-63-0.
Vdechování: 89 mg/m³.
Orální: 26 mg/m³.
Kožní: 319 mg/m³.

CAS: 107-21-1
DNEL pro pracovníky
Dlouhodobá expozice, systemické působení, dermální (mg/kg/den): 106
Dlouhodobá expozice, systemické působení, vdechování (mg/m³): 35
DNEL pro spotřebitele
Dlouhodobá expozice, systemické působení, dermální (mg/kg/den): 53
Dlouhodobá expozice, systemické působení, vdechování (mg/m³): 7

PNEC Nevztahuje se

8.2 Omezení expozice

Zabraňte kontaktu s výrobkem a vdechování plynu. Znečištěný oděv je nutné rychle navlhčit, aby se zabránilo podráždění kůže nebo riziku zánětu, a pokud je přilnutý ke kůži, je třeba jej odstranit.

Opatření na ochranu osob, například osobní ochranné prostředky

Používejte respirační ochranu.: Respirační ochranná maska, pokud existuje možnost vdechování plynu.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Ochrana kůže: Rukavice, antistatický oděv a obuv.

Ochrana očí/obličeje: Ochranné brýle nebo obličejový štít.

Další ochranné prostředky: Sprchy a vymývače očí na pracovišti.

Specifická hygienická opatření: Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde se manipuluje s výrobkem.

Zdravotní stav zhoršený expozicí: Vystavením účinkům tohoto výrobku se mohou zhoršit předchozí kožní a oční poruchy.

Omezování expozice životního prostředí:

Přípravek se nesmí dostat do životního prostředí prostřednictvím odpadních vod nebo kanalizací. Opatření, která musí být přijata v případě úniku, jsou uvedena v části 6 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: Aerosol

Zápach: Příznačný

Prahová hodnota zápachu: Nevztahuje se

Odstín: Nevztahuje se

pH: Nevztahuje se

Bod tání/tuhnutí: Nevztahuje se

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Nevztahuje se

Bod vzplanutí: Nevztahuje se

Rychlost odpařování: Nevztahuje se

Hořlavost (pevné látky, plyny): Hořlavý.

Horní/dolní meze výbušnosti nebo hořlavosti: Nevztahuje se

Tlak par: Nevztahuje se

Hustota par: Nevztahuje se

Hustota: 0,825 g/ml

Rozpustnost: Nevztahuje se

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Nevztahuje se

Teplota samovznícení: Nevztahuje se

Teplota rozkladu: Nevztahuje se

Viskozita: Nevztahuje se

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Výbušné vlastnosti: Nevztahuje se
Oxidační vlastnosti: Nevztahuje se

9.2 Další informace

Nevztahuje se

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. **Reaktivita:** Nevztahuje se

10.2. **Chemická stabilita:** Za normálních podmínek stabilní.

10.3. **Možnost nebezpečných reakcí:** Nevztahuje se

10.4. **Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Vystavení vysokým teplotám, jiskrám, statické elektřině nebo plamenům.

10.5. **Neslučitelné materiály:** Oxidační látky

10.6. **Nebezpečné produkty rozkladu:** CO (nedostatek O₂), CO₂.

ODDÍL 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Uvedené toxikologické informace jsou v souladu s přílohami VII až XI nařízení 1907/2006 (REACH).

Akutní toxicita:

CAS: 67-63-0. Krysa orální LD50: 5 000 mg/kg; Vdechování: nízká toxicita;
Králík dermální LD50: > 5 000 mg/kg.

CAS: 68512-91-4. Krysa inhalace LC50 > 20 mg / l.

CAS: 107-21-1. Orální krysa LD50: 7 712 mg/kg. LC50 vdechování (pára) krysa > 2,5 mg/l, 6 h. Myš dermální LD50 > 3 500 mg/kg.

Poleptání/podráždění kůže: Nevztahuje se

Vážné poškození/podráždění očí: CAS: 67-63-0. Dráždivý pro oči.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: Nevztahuje se

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nevztahuje se

Karcinogenita: Neprokázano.

Hodnocení produktu odpovídá srovnání výsledků toxikologických studií s kritérii uvedenými ve směrnici (ES) č. 1272/2008 pro CMR, kategorie 1A a 1B.

Toxicita pro reprodukci: Nebyla prokázána reprodukční toxicita u savců.

STOT-jednorázová expozice: Nevztahuje se

STOT-opakovaná expozice: Nevztahuje se

Nebezpečnost při vdechnutí: Nevztahuje se

ODDÍL 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita: CAS 67-63-0. Prakticky netoxický.CAS: 107-21-1. LC50 (96 h): 72 860 mg/l.

12.2. Perzistence a rozložitelnost:
CAS: 68512-91-4. Biologicky odbouratelné.CAS 67-63-0. Snadno biologicky odbouratelný.CAS: 107-21-1. Snadné.

12.3. Bioakumulační potenciál: CAS: 67-63-0. Neočekává se podstatná bioakumulace.CAS: 107-21-1. -1.36 Nízká.

12.4. Mobilita v půdě: CAS 67-63-0. Může znečistit spodní vodu.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB: Tato směs neobsahuje žádné látky považované za PBT nebo vPvB.

12.6. Další nepříznivé účinky: Nevztahuje se

ODDÍL 13. Způsoby zneškodnění

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

13.1. Metody nakládání s odpady

Likvidace: Po vyčerpání obsahu pokračujte stlačováním tlačítka, dokud se veškerý plyn neuvolní do atmosféry. Podle stávajících předpisů týkajících se nakládání s odpady nebo jiných komunálních, oblastních a/nebo národních předpisů.

Zacházení: Nepochichujte ani nespalujte nádoby.

Opatření: Společnosti a podnikatelé zabývající se využitím, odstraněním, dopravou nebo nakládáním s odpady musí jednat v souladu s nařízením 2008/98/EC o odpadech nebo jinými místními, státními nebo komunálními předpisy.

ODDÍL 14. Informace o přepravě.

14.1. Číslo UN: UN 1950

14.2. Pojmenování látek přepravy UN: AEROSOLY, hořlavé

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

ADR/RID: Třída 2. Klasifikační kód: 5F

IATA-DGR: Třída 2

IMDG: Třída 2

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

ADR/RID: Nevztahuje se

IATA-DGR: Nevztahuje se

IMDG: Nevztahuje se

14.6. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Žádná kategorie není přiřazena k předpisu IBC

14.7. Zvláštní opatření pro uživatele

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Hořlavý aerosol. Na nádoby, jejichž maximální obsah je 1 l, se vztahují výjimky pro přepravu nebezpečného zboží baleného v omezeném množství (ADR2001, kapitola 3.4). Uzavřené nádoby chráněné před náhodným otevřením.

ODDÍL 15. Informace o právních předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010: POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o Registraci, Hodnocení, Povolování a Omezování chemických látek (REACH)

Směrnice 67/548/EEC o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek (včetně změn a úprav v platnosti)

Směrnice 1999/45/EC o klasifikaci, označování a balení látek nebezpečných přípravků (včetně změn a úprav v platnosti)

Směrnice 91/689/EEC o nebezpečných odpadech; Směrnice 91/156/EEC o odpadech
Královský dekret 363/95: Nařízení o oznamování nových látek a klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek

Královský dekret 255/2003: Nařízení o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR)

Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici

(RID) Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí

(IMDG) Nařízení Mezinárodního sdružení leteckých dopravců

(IATA) týkající se letecké přepravy

Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií (IBC), MARPOL 73/78.

Nařízení Komise Další nebezpečí

Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

ODDÍL 16. Další informace

Slovníček pojmů

CAS: Číslo chemické látky
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Prahová hodnota limitu
TWA: Časově vážený průměr
STEL: Limitní hodnota krátkodobé expozice
REL: Doporučený expoziční limit
PEL: Přípustný expoziční limit
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
VLA-ED: Mezní hodnota pro životní prostředí - Denní expozice
VLA-EC: Mezní hodnota pro životní prostředí - Krátkodobá expozice
DNEL/DMEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům / Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním účinkům
PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
LD50: Střední letální dávka
LC50: Střední letální koncentrace
EC50: Střední účinná koncentrace
IC50: Střední inhibiční koncentrace
BOD: Biologická spotřeba kyslíku
NOAEL: Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOEL: Hodnota dávky bez pozorovaného účinku
NOAEC: Koncentrace dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOEC: Koncentrace dávky bez pozorovaného účinku
Nevztahuje se: Nevztahuje se
| : Změny od poslední revize

Nahlížení do databází

EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek.
TSCA: Zákon o kontrole toxických látek, Agentura Spojených států amerických na ochranu životního prostředí.
HSDB: Národní lékařská knihovna USA.
RTECS: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států amerických.

R-věty / třída a kategorie nebezpečnosti uvedené v dokumentu

R11: Vysoce hořlavý.
R22: Zdraví škodlivý při požití.
H220: Extrémně hořlavý plyn.
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302: Zdraví škodlivý při požití.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

H373: Může způsobit poškození orgánů.

Kupující společnosti mají povinnost zajistit, že jejich zaměstnanci budou řádně poučeni o bezpečném zacházení a používání přípravků souladu s pokyny uvedenými v tomto bezpečnostním listu.

Kromě toho jsou společnosti kupující tento produkt povinny informovat své zaměstnance a osoby, které by mohly v rámci svých zařízení s produktem zacházet nebo jej používat, o všech informacích uvedených v bezpečnostním listu. To platí zejména pro ty, které se týkají zdravotních rizik a bezpečnosti osob a životního prostředí.

Informace uvedené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě nejlepších existujících informačních zdrojů, nejnovější dostupných poznatků a podle současných požadavků na klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek. To neznámá, že jsou informace ve všech případech vyčerpávající nebo přesné. Je na odpovědnosti uživatele stanovit platnost informací obsažených v tomto bezpečnostním listu a použít je v závislosti na případě.